

MONSUN-400/SZTIL-315

WYWIETRZNIK ZINTEGROWANY

ODMIANY KONSTRUKCYJNE

MONSUN-400 wykonanie standardowe

ZAKRES WYDAJNOŚCI 360-3600 [m³/h]

ZAKRES PODCIŚNIEŃ 60-420 [Pa]

AKUSTYKA (1 metr) 61-73 [dBA]

WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA

w opcji standardowej do 40°C

NAPIĘCIE ZASILANIA

3x400 [V] obroty 900, 1200 [min⁻¹]

1x230 [V] obroty 900, 1200 [min⁻¹]



OPIS PRODUKTU

Wentylator stanowi zwieńczenie wywietrzaka zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej. Jego funkcja jest jednak większa, bo dzięki specyficznemu ukształtowaniu kopuły, struga powietrza wywiewanego mechanicznie przez wentylator omywa ekran wywietrzaka wydawnie zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej. Wytwarzane w ten sposób podciśnienie jest pewnym bonusem który otrzymujemy "za darmo", tym samym efektywność zespołu wywietrzak-wentylator w niektórych przypadkach rośnie do 20%.



WARIANTY MONTAŻOWE



Wyetrzak zintegrowany Monsun-400/Sztıl-315
z zespoloną podstawą dachową 400