

## MONSUN-630/SZTIL-400

### Wywiewczak zintegrowany

#### ODMIANY KONSTRUKCYJNE

MONSUN-630 wykonanie standardowe

**ZAKRES WYDAJNOŚCI** 450-6400 [m<sup>3</sup>/h]

**ZAKRES PODCIŚNIEŃ** 75-370 [Pa]

**AKUSTYKA** (1 metr) 58-65 [dBA]

#### WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA

w opcji standardowej do 40°C

#### NAPIĘCIE ZASILANIA

3x400 [V] obroty 700, 900 [min<sup>-1</sup>]

1x230 [V] obroty 900 [min<sup>-1</sup>]



#### OPIS PRODUKTU

Częstą potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego wentylowania pomieszczeń produkcyjnych oraz występujących nad nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację pomieszczeń strychowych. Tak skonstruowane urządzenie z powodzeniem może być stosowane w halach produkcyjnych, magazynach, obiektach użyteczności publicznej itp.



#### WARIANTY MONTAŻOWE



Wywiewczak zintegrowany Monsun-630/Sztıl-400  
z zespoloną podstawą dachową 630